

TECNI-PACK

Gabinete de fijación mural, ideal para proyectos y ambientes pequeños. Estos gabinetes tiene acceso por la parte frontal y posterior, el cuerpo es basculante, lo que facilita la labor del cableado y conexión. Fabricados en acero laminado en frío (LAF), equipados con bastidores STD 19". Tapas, superior e inferior para facilitar la entrada y salida de cables. Agujero en el cuerpo superior, para instalar un ventilador axial. Cuenta con rejillas de ventilación laterales.

PARTES PRINCIPALES

DESCRIPCIÓN	UN
Base en PI LAF, con cerradura y llave	1
Cuerpo en plancha LAF, abisagrado a la base	1
Puerta frontal con visor de vidrio y cerradura con llave	1
Rack STD 19" EIA 5/8"-5/8"-1/2"	4
Tuerca enjaulada M6+SB M6x15 mm c/phillips	20-40
Embalaje con stretch film	1

DIMENSIONES: PROF 490

CÓDIGO	ALTURA (UR)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	CANT. Tuercas
TP04	4	250	550	490	14	8
TP06	6	339	550	490	17	12
TP10	10	518	550	490	22	24
TP12	12	610	550	490	25	28
TP15	15	740	550	490	28	32
TP20	20	963	550	490	33	36
TP24	24	1139	550	490	39	38

DIMENSIONES: PROF 600

CÓDIGO	ALTURA (UR)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	CANT. Tuercas
TP04-60	4	250	550	600	18	8
TP06-60	6	339	550	600	21	12
TP10-60	10	518	550	600	27	24
TP12-60	12	610	550	600	31	28
TP15-60	15	740	550	600	35	32
TP20-60	20	963	550	600	41	36
TP24-60	24	1139	550	600	49	38

Otras medidas, consultar con el Dpto. de ventas.

ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT DE ANCLAJE A PARED
 - 4 tacon nylon 1/4"
 - 4 tirafon 1/4" x2"
 - 4 arandela 1/4"
- Extractor de aire, 90 CFM / 220V

ACABADO

Pintura en polvo RAL9005.

STÁNDAR

Cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D, IES 297-2, DIN41494 parte 1, DIN41494 parte 7, estándar ETSI.

